



Tehnički list

ANTIROST

Sredstvo za skidanje rđe

Opšte karakteristike:

Antirost je kiselinska tečnost koja efikasno uklanja rđu sa metalnih predmeta i zaštićuje površinu metala od novog korodiranja.

Namjena:

Uklanjanje rđe sa metalnih predmeta.

Način primjene:

Zarđalu površinu metala prvo očistiti od masnoće, a deblje naslage rje ukloniti čeličnom četkom. Antirost se nanosi četkom, sunđerom ili potapanjem. Zavisno od temperature uklanjanje rđe traje od 20 minuta do 2 sata. Poslije sušenja na površini metala nastaje sloj bijelog praha koji treba ukloniti suvom krpom. U slučaju vrlo zarđalih površina postupak treba ponoviti.

Dugotrajna antikorozivna zaštita postiže se nanošenjem premaza – osnovne boje na površinu tretiranu antirostom.

Tehnički podaci:

Stanje u posudi:

bistra tečnost crvenkaste boje

Sadržaj neisparljivih materija :

20 – 21%

Specifična težina na 20°C

1,10 ±0.05kg/lit.

Potrošnja:

Potrošnja antirosta je različita zavisno od stepena zarđalosti metala.

Pakovanje:

Pakuje se u plastičnu ambalažu od 1 litra, transportno pakovanje u kartonsku kutiju sa 16 boca.

Skladištenje:

U originalnoj ambalaži rok trajanja je neograničen.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mjera zaštite na radu. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH,Bescarinska zona bb,Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba

