



Tehnički list

BETONAL

Osnovni sastav:

Premaz je na bazi akrilnog veziva, pigmenata, organskih rastvarača i pomoćnih sredstava.

Namjena:

Koristi se za zaštitu i dekoraciju podova, terasa, garaža, balkona, podruma i ostalih prostorija u kojima postoji umjereno habanje.

Premaz štiti podove od betona, prirodnog kamenja, neobrađenih keramičkih pločica, drveta, lesonita, iverice.

Svojstva:

Lako i jednostavno se nanosi, odlično pokriva, a površini daje svilenkast sjaj.

Otporan je na atmosferske uticaje i na umjereno habanje. Može se nanositi u temperaturnom intervalu od 0°C do +40°C.

Način primjene:

Nanosi se u 2-3 sloja na suvu podlogu, očišćenu od prašine i masnoće. Prvi sloj se nanosi četkom i razređuje se dodavanjem 10% BETONAL razređivača. Ostali slojevi se nanose četkom, valjkom ili prskanjem uz razređenja do 5%. Svaki sledeći sloj se nanosi 6-8 sati nakon prethodnog.

Tehnički podaci:

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C): 120±20 sec

Sadržaj neisparljivih materija: 57±3 %

Specifična težina (20°C) 1.30±0.05 kg/lit.

Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65% vlažnosti)

- na prašinu: 60 min.

- na dodir: 120 min.

-potpuno 24 h

Potrošnja:

1litar je dovoljan za 5-8m².

Oblik isporuke:

Isporučuje se u različitim nijansama, prema ton karti.

Pakovanje:

U limenoj ambalaži 0,75litara i 25kg.

Rok skladištenja:

3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Proizvodi i puni: „CHIARA” d.o.o. Brčko Distrikt BiH,Bescarinska zona bb,Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401 . e:mail : info@chiara.ba , web site : www.chiara.ba