



Tehnički list  
**FIRNIS**  
impregnacija za drvo

**Osnovni sastav:**

Transparentni premaz na bazi alkidnog veziva i organskih rastvarača.

**Namjena:**

Preporučuje se za impregnaciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

**Svojstva:**

Štiti drvo i duboko prodire u pore drveta. Otporan je na uticaj vlage.

**Način primjene:**

Nanosi se u jednom sloju četkom, na prebrušenu i čistu drvenu podlogu.

Ne razređuje se. Sušenje između slojeva je 16-24h, nakon čega se vrši brušenje i uklanjanje ostataka brušenja, čime je obezbeđeno nanošenje sledećeg premaza.

Pranje alata vrši se uljanim razređivačem.

**Tehnički podaci:**

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C):	13± 1 s
Sadržaj neisparljivih materija:	30 ±2 %
Specifična težina (20°C)	0.84 ± 0.01 kg/lit.

**Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65% vlažnosti)**

- na prašinu:	60 min.
- na dodir:	4h
- potpuno	24h

**Potrošnja:**

1 litar je dovoljan za 8-10 m<sup>2</sup>, u jednom sloju, u zavisnosti od vrste drveta.

**Oblik isporuke:**

Isporučuje se u PET ambalaži od 1lit. i limenoj ambalaži 5 lit. I 20 lit.

**Skladištenje:**

24 mjeseca u originalnoj ambalaži, pri temperaturi do 30°C.

**Mjere predostrožnosti**

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača