



Tehnički list
LAK ZA ČAMCE
za zaštitu i dekoraciju drveta

Osnovni sastav:
Bezbojni premaz na bazi alkidnog veziva, aditiva i organskih rastvarača.

Namjena:

Koristi se dekorativnu zaštitu drveta u eksterijeru i enterijeru. Efikasno štiti drvo u svim klimatskim uslovima. Primjenjuje se za zaštitu čamac, građevinske stolarije, baštenskog namještaja, lamperije.

Svojstva:

Lak za čamce se odlikuje visokim sjajem, otpornošću na vodu i atmosferilije. Lako se nanosi četkom i dobro prodire u pore drveta. Može se koristiti samostalno ili preko lazurnog premaza kada se želi zavtšni efekat visokog sjaja.

Način primjene:

Nanosi se napredhodno očišćeno i obrušeno drvo četkom ili prskanjem. Razređuje se uljanim razređivačem do viskoziteta pogodnog za prskanje. Za rad sa četkom nije potrebno razređivanje. Nanosi se u dva do tri sloja. Potpuno suši za 24 sata, pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65% i temperaturi od 20 °C. Pribor prati uljanim razređivačem.

Tehnički podaci:

Viskozitet isporuke (F/4, 20°C):	110±10 s
Sadržaj neisparljivih materija:	44 ±2 %
Specifična težina (20°C)	0.90± 0.01kg/lit.

Vrijeme sušenja: (na 20°C, 65% vlažnosti)

- na dodir: 5-6 h
- potpuno 24 h

Potrošnja:

1 litar pokriva 5-6 m².

Oblik isporuke:

Isporučuje se u limenoj ambalaži zapremine: 0.75 litara, 5 litara i 20 litara.

Skladištenje:

3 godine u originalnoj ambalaži, pri temperaturi do 30°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača