

PROHEMA

NITRO EMAJL

Opis proizvoda

Nitro emajl je jednokomponentni pigmentirani pokrivni premaz na bazi nitroceluloze, alkidnog veziva, antikorozivnih pigmentata, organskih rastvarača i specijalnih aditiva.

Namjena proizvoda

Nitro emajl je za zaštitu i dekoraciju elemenata od čelika (metalne kasete, poštanski sandučići, rešetke za prozore, metalna galanterija) i čeličnih konstrukcija u blažoj sredini (bez prisustva agresivnih agenasa korozije). Nanosi se preko Nitro osnovne boje za metal.

Prilikom zaštite drvenih površina Nitro emajl se nanosi preko Nitro osnovne boje za drvo.

Tehnički podaci

Viskozitet:	
Gustina :	min.90 sec. F/4/20°C
Raspoložive nijanse :	1.00-1.15 g/cm ³
Zapreminski udio čvrste materije :	po RAL karti
Debljina suvog filma :	min. 35 %
Teoretska izdašnost:	40 do 60 µm
Razređenje	7,7 m ² /kg za 40 µm
Sušenje, pri t=20° C, rh=80% na	
na prašinu :	10 min
dodir:	30 min
na nanošenje narednog sloja :	2 h
potpuno suvo/očvrsnuto:	24 h

Priprema površine

Proizvod se nanosi u sistemu sa nitro osnovnom bojom za metal. Prije nanošenja površina mora biti otprašena, odmašćena i suva, bez nečistoća.

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e-mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba

PROHEMA

Podaci o primjeni

Razređivač: Nitrorazređivač D(5-15%)
Faktor konverzije, vlažni/suvi film : 2.85

Nanošenje: četkom , valjkom, špricom i
airless uređajem :
prečnik dizne od 0.019-0.021''
izlazni pritisak 140-180 bara

Uslovi nanošenja: temperatura okoline +5 do +35° C
temperatura podloge min. 3°C iznad tačke rose.
r.h. = max 80 %

Međupremazni interval : min. 2 h
max. Bez ograničenja

Pranje alata: Nitrorazređivačem

Lagerovanje

Dvije godine u originalnoj ambalaži na zatvorenom i suvom prostoru
pri temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.
Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba