



Tehnički list
NITRO BAJC

Osnovni sastav:

Premazno sredstvo za dekorativno bojenje elemenata od drveta i namještaja, na bazi nitroceluloze, transparentnih pigmenata i organskih rastvarača.

Namjena:

Namjenjen je za transparentno bojenje furniranih i dijelova od masivnog drveta. Naknadna obrada je moguća sa nitro ili poliuretanskim lakovima.

Tehnički podaci:

Količina suve materije:	3 – 5%
Specifična težina(g/cm ³ , 20 °C):	0.85 – 0.91
Viskozitet isporuke (F/4, 20 oC): (zavisno od nijanse)	15 – 20sec
Vrijeme sušenja: na 20°C, 65% vlažnosti	na 40 – 60°C
10 – 15min	2 – 5min

Svojstva:

Ravnomjerno boji površinu drveta. Dobro prodire u pore. Odlikuje se postojanošću nijanse.

Suši na vazduhu 10-15 minuta; prinudno 2-5 minuta na temperaturi 40-60°C.

Radi postizanja željene nijanse nitro bajčevi različitih nijansi se mogu međusobno mješati.

Način primjene:

Nanosi se na očišćenu površinu drveta ručno ili mašinski. Ručno sa nanosi utrljavanjem, krpom ili sunderom, a mašinski pneumatskim prskanjem.

Nitro bajc se ne razređuje.

Po potrebi se može razrediti nitro razređivačem D.

Potrošnja:

U zavisnosti od načina rada i vrste podloge 1 litar je dovoljan za 10-20m²

Pakovanje: U limenoj ambalaži 750ml, 5lit. i 20lit.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e.mail : info@chiara.ba , web site: www.chiara.ba