



Tehnički list
NITRO OSNOVNA BOJA ZA DRVO

Osnovni sastav:

Bijeli premaz na bazi nitroceluloze sintetskog veziva, specijalnih pigmenata, organskih rastvarača i specijalnih pomoćnih sredstava koja omogućuju dobro brušenje.

Namjena:

Namjenjen je za obradu furniranog i masivnog drveta kao osnovni premaz u sistemu sa nitro pigmentiranim premazima (mat, polumat i visokog sjaja).

Svojstva:

Duboko prodire u pore drveta, daje pun film, odlikuje se brzim sušenjem i brušenjem.

Omogućava bolje prijanjanje pokrivnih premaza. Popunjava neravnine drveta, smanjuje hrapavost površine i dobro prekriva strukturu drveta. Suši za 30 minuta na temperaturi od 20°C i relativnoj vlažnosti 65%.

Premaz se ne smije nanositi pri vlažnosti vazduha većoj od 65% jer bijeli.

Način primjene:

Nanosi se u jednom ili dva sloja na čistu i obrušenu površinu drveta. Može se nanositi pneumatskim i bezvazdušnim prskanjem.

Razređuje se 20-30% Nitrorazređivačem- D.

Potrošnja:

1kg je dovoljan za 6-8m².

Pranje alata:

Nitro razređivačem.

Pakovanje:

U limenoj ambalaži 0,9kg, 6kg i 25kg.

Rok skladištenja:

3 godine na temperaturi do 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača

Proizvodi i puni: CHIARA d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb,
Tel: 049 240 400, fax: 049 240 401, 049 240 415, e:mail : info@chiara.ba, web site: www.chiara.ba