



Tehnički list

NITRO ŠPRIC KIT

Osnovni sastav:

Pigmentirani premaz izrađen na bazi nitroceluloze, sintetskog veziva, pigmenata, aditiva i specijalno odabralih punila.

Namjena:

Namjenjen je za izravnavanje pora i neravnina u drvetu.

Nanosi se kao osnovni premaz u sistemu zaštite drveta.

Svojstva:

Odlikuje se dobrom prijanjanjem na drvenu površinu.

Dobro popunjava pore i neravnine drveta.

Odlikuje se brzim sušenjem. Suši za 30 minuta na temperaturi od 20°C i vlažnosti vazduha 65%.

Lako se brusi nakon 60 minuta od trenutka nanošenja.

Način primjene:

Prije upotrebe sadržaj boje je potrebno dobro promješati.

Razređuje se Nitrorazređivačem – D oko 20%.

Nanosi se pneumatskim prskanjem u jednom ili dva sloja na čistu i suvu površinu drveta.

Može se nanositi i preko Nitro osnovne boje za drvo.

Potrošnja:

1kg je dovoljan za 6-7m².

Pranje alata:

Nitrorazređivačem.

Pakovanje:

U limenoj ambalaži 1kg i 25kg.

Rok skladištenja:

3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača