



## Tehnički list

### PROTEKT E 2K ZA POD MAT

#### Opis proizvoda

Protekt E 2k za pod - mat je dvokomponentni epoksidni premaz na bazi epoksidnih smola, pigmentata, punilaca i pomoćnih sredstava.

Proizvod je mat izgleda (bez sjaja).

#### Namena proizvoda

Proizvod se koristi kao pokrivni premaz u EP sistemima za zaštitu svih vrsta poroznih materijala kao što su beton, cigla i sl. Preporučuje se za zaštitu betonskih bazena, betonskih podova i sl. Upotrebljava se u kombinaciji sa epoksi prajmerom 2k.

Odlikuje se dobrom tvrdoćom i elastičnošću, otporan je na dejstvo rastvora razbaženih kiselina, baza, soli, nafte i motornih ulja.

#### Tehnički podaci

Viskozitet (mešavina A+B):	min. 60 sec F/4/20°C
Gustina (mešavina A+B):	1.42-1.55 g/cm <sup>3</sup>
Raspoložive nijanse:	oksidno-crvena i siva
Zapreminski udeo čvrste materije:	min. 46 %
Debljina suvog filma:	80-100 μm
Teoretska izdašnost:	4.0 m <sup>2</sup> /kg za 80 μm
Sušenje, pri t=20°C, rh=80%	
na prašinu:	2 h
dodir:	5 h
za nanošenje narednog sloja:	18 h
potpuno suvo/očvrsnuto:	24 h/7 dana
Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda:	6h

#### Priprema površine

Proizvod se nanosi preko epoksi prajmera 2k. Površina mora biti otprašena, odmašćena i suva.

#### Podaci o primeni

Odnos komponenti u smeši-težinski:	osnovna komponenta	100
	katalizator	18
Razređivač:	Razređivač E	
Faktor konverzije, vlažni/suvi film:	2.2	
Nanošenje: četkom, valjkom, špricom i airless uređajem,		
prečnik dizne od	0.019-0.021"	

