



Tehnički list
PUR 2K IMPREGNACIJA

DVOKOMPONENTNA POLIURETANSKA BEZBOJNA IMPREGNACIJA – IZOLANT

NAMJENA I KARAKTERISTIKE:

Koristi se u sistemima zaštite poroznih podloga: medijapana, masivnog drveta itd, kada je podlogu potrebno prvo impregnisati (izolovati), radi zapunjavanja pora i pripreme za nanošenjesledećih slojeva premaza. Brzo se suši i lako se brusi.

TEHNIČKI PODACI:

VISKOZITET ISPORUKE (F/4, 20°C): 14 – 16 s

SADRŽAJ NEISPARLJIVIH MATERIJA: 23 ± 1 %

VRIJEME SUŠENJA - BRUŠENJE

na 20°C, 65% vlažnosti Dobro se brusi, bez lijepljenja, nakon 45-60 min.

VRIJEME UPOTREBLJIVOSTI SMJEŠE min. 8 h (POT LIFE, 20°C)

POTROŠNJA (g/m²): 100-150

PRIPREMA I PRIMJENA:

Nanosi se ili na dobro obrušenu i očišćenu površinu drveta ili preko bajca. Ne razređuje se.

Neposredno prije upotrebe mješa se u težinskom odnosu:

Pur 2K impregnacija : Pur katalizator D = 100 : 30

NANOŠENJE

Nanošenje se vrši pneumatskim prskanjem pri viskozitetu od 15 – 20sec (F/4, 20°C) Ne razređuje se.

PRIMJERI SISTEMA ZAŠTITE:

SISTEM ZAŠTITE:

PUR 2K IMPREGNACIJA 1x

PUR 2K OSNOVNI PREMAZ 1x ("mokro na mokro")

PUR 2K ZAVRŠNI BEZBOJNI ili PUR 2K POKRIVNI PREMAZ u nijansi 1x

Korak 1 - izbrusiti dobro podlogu grubljim brusnim papirom, N°120-150

Korak 2 - nanijeti sloj - PUR 2K IMPREGNACIJE, sušenje 45-60 min.

Korak 3 - izbrusiti dobro brusnim papirom, N°220-320

Korak 4 - nanijeti sloj – PUR 2K OSNOVNI PREMAZ

("mokro na mokro")

Korak 5 - izvršiti međufazno brušenje, 3 sata. nakon nanošenja, brusnim papirom oznake

N°280-320, a zatim papirom oznake N°320-400

Korak 6 - nanijeti 3. sloj završnog bezbojnog premaza ili pokrivnog premaza u nijansi.

PAKOVANJE : Komponenta A 5 lit, 20lit. Komponenta B 1 lit., 5lit.

Rok skladištenja: U originalnoj ambalaži 3 godine na temperaturi od 25°C.

Mjere predostrožnosti

Obavezna je primjena mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Pridržavati se uputstava i sigurnosnih lista proizvođača.

Tehnički podaci dati su u cilju optimalne primjene proizvoda.

Za sve potrebne informacije kontaktirati proizvođača